



ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ КАСЕТЪЧЕН ТИП



- Перфектен дизайн и практичност;
- Постоянен приток на охладен въздух;
- Висока производителност;
- Ниски нива на шум;
- Самодиагностика;
- Удобни за монтаж;
- Дренажна помпа;
- Дистанционно управление.

Модел			CCB-D12HR4 COU-D12HR4	CCB-D18HR4 COU-D18HR4	CCR-D24HR4 COU-D24HR4	CCR-48HZDR4 COU-48HZDR4
Захранване		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-400/50/1
Мощност	охлаждане	Btu/h	12000	18000	24000	48000
		kW	3.4(1.0-3.7)	5.3(2.0-5.6)	7.0(2.9-8.0)	14.0(7.00-15.5)
	отопление	Btu/h	12500	18000	26000	52000
		kW	3.6(1.0-3.8)	5.3(2.5-6.0)	7.7(3.3-8.5)	15.2(8.0-16)
Ел. консумация	охлаждане	kW	1.05(0.28-1.50)	1.52(0.42-2.1)	2.08(0.54-2.94)	4.85(1.00-5.7)
	отопление	kW	0.95(0.29-1.75)	1.41(0.5-1.94)	1.86(0.56-2.54)	4.82(1.1-5.9)
EER		W/W	3.24	3.33	3.26	2.8
COP		W/W	3.79	4	3.3	3
SEER		W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
SCOP		W/W	4	4	4	4
Енергиен клас			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A/A+
Дебит на вентилатора	вътр. тяло	m ³ /h	580	650	1100	2000
Ниво на шум	вътр. тяло	db(A)	34-40	36-43	43-49	45-52
	външно тяло	db(A)	52	52	54	58
Размери (WxHxD) – вътрешно тяло	тяло	mm	580x267x580	580x267x580	840x230x840	840x285x840
	панел	mm	650x30x650	650x30x650	950x50x950	950x50x950
Размери (WxHxD) – външно тяло		mm	805x495x305	880x555x345	935x702x382	1015x1430x45
Тегло – вътрешно тяло	тяло	kg	16.5	16.5	25	32
	панел	kg	2.7	2.7	6.5	6.5
Тегло – външно тяло		kg	25	32.5	49	112
Размери с опаковката – вътрешно тяло	тяло	mm	745x375x675	745x375x675	920x265x920	920x310x920
	панел	mm	750x95x750	750x95x750	1030x100x1030	1030x100x1030
Размери с опаковката – външно тяло		mm	850x550x350	920x600x380	975x770x435	1055x1545x485
Тегло с опаковката – вътрешно тяло	тяло	kg	22	22	30	37
	панел	kg	4	4	9.5	9.5
Присъединителни тръби	течност/газ	mm	Ф6.53 / Ф12.7	Ф6.53 / Ф12.7	Ф9.52 / Ф15.88	Ф9.52 / Ф15.88