



**ИНВЕРТОРЕН
КЛИМАТИК ЗА
КАНАЛЕН МОНТАЖ**

Каналния климатик CTB-55HVR4S / COU-55HZDR4 е инверторен климатик с мощност 16 kW и трифазно захранване. Предназначен е за скрит монтаж в окачен таван. Моделът се отличава с широк работен диапазон, както при режим отопление, така и при режим охлаждане. Климатикът разполага с жично дистанционно управление. Възможност за снабдяване на помещението с постоянен поток на свеж въздух. Оборудван е със седмичен таймер и функция за автоматичен рестарт.

- Интелигентно обезскрежаване
- Жично дистанционно управление /включено в комплекта/
- Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -15°C
- Нощен режим
- 5-степенен вентилатор
- Автоматичен рестарт
- 24-часов таймер
- Вградена защита при изтичане на фреон
- Турбо режим на компресора

Модел		CTB-55HVR4S COU-55HZDR4	
Захранване		V/Hz/Ph	380-400/50/1
Мощност	Охл.	Btu/h	55000
		kW	16.0 (7.5-17.0)
	Отопл.	Btu/h	58000
		kW	16.8 (8.5-17.5)
Ел. консумация	Охл.	kW	5,1(1.22-5.58)
	Отопл.	kW	4.55(1.2-5.28)
EER / SEER		W/W	2.7
COP / SCOP		W/W	3
SEER		W/W	6.1
SCOP		W/W	4
Енергиен клас охл./отопл.			A++/A+
Напор свободен		Pa	160
Дебит на вентилатора	вътр. тяло	m ³ /h	2500
Ниво на шум	вътр. тяло	db(A)	56/64
	външно тяло	db(A)	58
Размери	вътр. тяло	mm	1279x830x307
	външно тяло	mm	1015x1430x450
Тегло	вътр. тяло	kg	49
	външно тяло	kg	112
Размери с опаковката	вътр. тяло	mm	1395x380x920
	външно тяло	mm	1095x1545x485
Тегло с опаковката	вътр. тяло	kg	56
	външно тяло	kg	126
Присъединителни тръби		mm	Ф9.52 / Ф15.88