



ИНВЕРТОРЕН ПОДОВО-ТАВАНЕН КЛИМАТИК



Двухфункционалният подово-таванен климатик със стилизиран външен дизайн може лесно да се интегрира в различни интериори. Продуктът може да се монтира гъвкаво според реалните нужди на потребителите. Може да се окачи на тавана или да се монтира на земята. Оборудван с редица филтри за подобряване на качеството на въздуха - VC филтър, нано филтър, биологичен филтър, филтър за стерилизация със сребърни йони, филтър с активен въглен и други.

Вътрешно тяло с ултра слим дизайн за спестяване на място.



Мярка			CUA-D36HR4 COU-D36HR4	CUA-D55HR4 COU-55HZDR4
Захранване		V/Hz/Ph	220-240/50/1	380-400/50/1
Мощност	Охлаждане	Btu/h	36000	55000
		kW	10.5 (3.6-12.8)	16.0(7.5-17.0)
	Отопление	Btu/h	39000	57500
		kW	11.5(4.35-13.2)	16.8(8.5-17.5)
Ел. консумация	Охлаждане	kW	3.04(0.43-4.5)	5.8(1.3-6.2)
	Отопление	kW	3.22(0.38-4.32)	5.36(1.4-6.4)
EER		W/W	3.45	2.76
COP		W/W	3.57	3.13
SEER		W/W	6.1	6.1
SCOP		W/W	4	4
Енергиен клас			A++/A+	A++/A+
Дебит на вентилатора	вътр. тяло	m ³ /h	1800	2000
Ниво на шум	вътр. тяло	db(A)	47-55	46-52
	външно тяло	db(A)	59	58
Размери (WxHxD) – вътрешно тяло	тяло	mm	1300x675x235	1670x675x235
Размери (WxHxD) – външно тяло		mm	1032x807x445	1015x1430x45
Тегло – вътрешно тяло	тяло	kg	31.3	43
Тегло – външно тяло		kg	61.3	112
Размери с опаковката – вътрешно тяло	тяло	mm	1380x765x325	1750x770x325
Размери с опаковката – външно тяло		mm	1075x875x495	1095x1545x485
Тегло с опаковката – вътрешно тяло	тяло	kg	36.2	48
Присъединителни тръби	течност/газ	mm	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88